

SMT

"SMTPLUS": ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DIRETTO



Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile a indicatore della serie 3590 e CPW. L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale. Omologabile CE-M.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto.
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm.
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 203 mm/s.
- MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento o in striscia.
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm.
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm fino a 25400 mm.
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 25.4 mm fino a 118 mm.
- DIMENSIONE ROTOLO: diametro esterno fino a 203.2 mm.
- NASTRO TERMICO (RIBBON): diametro interno 25.4 mm, lunghezza 450 metri.
- FONTS: 8, bitmap alfanumerici, True Type Font.
- DISPLAY UTENTE: Display LCD a colori HVGA da 3.5" touch screen.
- SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua.
- CODICI A BARRE SUPPORTATI:
  - 1D BARCODE: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
  - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 128 MB.
- INTERFACCE: Seriale RS232 (da 1200 a 115200bps) oppure USB 2.0 client.
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
- DIMENSIONI: 248 x 274 x 436 mm (wxhxl).
- PESO: 9.2 kg.
- ALIMENTAZIONE: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da +5°C a +40°C.
- UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO: da 25% a 85%, non condensante.

## NOVITÀ RISPETTO A SMTPLUSPRO:

- Ingombro ridotto e design robusto:
  - 39% più leggera.
  - 30% meno ingombrante.
- Testina di stampa migliorata:
  - Pressione della testina di stampa regolabile.
  - Gancio della testina di stampa rinforzato.
- Display touch screen a colori da 3,5".
- Memoria di archiviazione per loghi e font 32 volte più capiente (128 MB).

## ACCESSORI DISPONIBILI

- Kit spellicolatore, comprensivo di riavvolgitore automatico.

## PARTICOLARE 1



Sostituzione del rotolo etichetta semplice e rapida

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*